

SWIM-TEC® WASSERSTANDSREGELUNGEN



SWIM-TEC® RINNENTANKSTEUERUNG

Elektronische Wasserstandsregelung für Überlaufsammelbehälter mit zusätzlichem Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe.

Der Regler arbeitet grundsätzlich mit 5 Elektroden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Falls die Zwangseinschaltung nicht gewünscht wird, kann die entsprechende Elektrode entfallen.

Die Elektrodenleitungen sind 5 m lang. Sie können mit der Elektrodenhalterung in der gewünschten Höhe fixiert werden.

Anzeige der Betriebszustände mit 4 Kontrollleuchten.

Anschluss zur Wassernachspeisung mit Magnetventil (Schutzart IP 65).



D 00.293106	Swim-tec® Rinnentanksteuerung	379,-
D 00.2931060	Elektrode für Rinnentanksteuerung (V4A, 1.4617)	49,-
D 00.2931062	Elektrodenhalter für Rinnentanksteuerung mit 5 PG-Verschraubungen	34,-
E 63.1606	Magnetventil 1/2", 230 V (stromlos geschlossen)	108,-



SWIM-TEC® SKIMMERREGELUNG

Skimmerregelung zur automatischen Wassernachspeisung mit Schwimmerschalter zur Montage im Skimmer.

Anschluss für Magnetventil 230 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

D 61.191400	Swim-tec® Skimmerregelung mit Schwimmerschalter	241,-
-------------	---	--------------



E 63.1606	Magnetventil 1/2", 230 V (stromlos geschlossen)	108,-
-----------	---	--------------